



- Motor Inverter
- Smart Airflow
- Calentamiento y enfriamiento rápido
- Mantenimiento % humedad confortable
- Super silencioso 21 db
- Wifi
- Recordatorio limpieza filtro
- Detección fugas refrigerante
- Drenaje dual
- Golden fin / I-feel
- Autolimpieza / Healthy filter
- Fácil instalación y mantenimiento
- Eficiencia energética A+++ / A++



SMART AIR
FLOW



RAPID
COOLING



RAPID
HEATING



COMFORTABLE
COOLING



MOTOR
INVERTER



SLEEP MODE



ECO
ENERGY-SAVING



TIMER



AUTOLIMPIEZA



FILTRO
HEALTHY AIR



TITANGOLD



DESAGÜE POR
AMBOS LADOS



SENSOR DE
TEMPERATURA




CONTROL
WIFI



Google Home



alexa



A+++



A+++
SCOP

MODELOS			CSP09MISTRAL	CSP12MISTRAL	CSP18MISTRAL	CSP24MISTRAL
EAN			8436607753117	8436607753179	8436607753223	8436607753278
ALIMENTACION		V,F,HZ	220-240V (1 Fase - 50Hz)			
CAPACIDAD REFRIGERACION	CAPACIDAD	KW	2,6	3,5	5,1	6,9
		BTU/H	9000	12000	18000	24000
	CONSUMO	W	699(240~1380)	1000(290~1510)	1260(330-2350)	1940(410~2830)
	SEER	-	8,5	8,5	8,5	8,5
CAPACIDAD CALEFACCION	CLAS ENERGETICA	FRIQ	A+++	A+++	A+++	A+++
	CAPACIDAD	KW	3	3,8	5,8	7,1
		BTU/H	9000	12000	18000	24000
	CONSUMO	W	740(240-1552)	970(290-1720)	1330(240-2540)	1810(420-3010)
UNIDAD INTERIOR	SCOP	-	4,6	4,6	4,6	4,6
	CLAS ENERGETICA	Calor	A++	A++	A++	A++
	POTENCIA SONORA(S/H/M/L/Mute)	dB(A)	52/48/43/37/31	53/48/43/38/32	57/54/50/45/40	58/55/50/43/40
	PRESSION SONORA(S/H/M/L/Mute)	dB(A)	42/38/33/27/21	43/38/33/29/22	47/42/38/32/28	48/45/40/34/30
AREA DE APLICACIÓN	CAUDAL DE AIRE	m3/h	560/560	670/670	1000/1000	1100/1100
		m2	9~16	14~22	20~35	27~45
	LONGITUD MAX TUBO REFRIGERANTE	m	25	25	25	25
	DIFERENCIAL MAXIMO DE NIVE	m	10	10	10	10
RANGO TEMP DE FUNCIONAMIENTO		°C	16-31	16-31	16-31	16-31
TEMPERATURA AMBIENTE	EXTERIOR	°C	Cooling:-15-53/Heating:-20-30	Cooling:-15-53/Heating:-20-30	Cooling:-15-53/Heating:-20-30	Cooling:-15-53/Heating:-20-30
	INTERIOR	°C	Cooling:17-32/Heating:0-30	Cooling:17-32/Heating:0-30	Cooling:17-32/Heating:0-30	Cooling:17-32/Heating:0-30
DIMENSIONES NETAS PR*AN*AL	INTERIOR	mm	275X790X192	306X820X195	333X1100X222	333X1100X222
	EXTERIOR	mm	305X795X549	305X795X549	380X920X699	421X967X803
PESO NETO	INTERIOR	Kg	7,5	7,5	11,5	14
	EXTERIOR	Kg	22	22	31	40
DIMENSIONES EMBALAJE PR*AN*AL	INTERIOR	mm	345X860X265	380X890X265	405X1165X295	1165X405X295
	EXTERIOR	mm	328X835X575	328X835X575	392X949X732	480X1022X835
PESO BRUTO	INTERIOR	Kg	10	10	14	17
	EXTERIOR	Kg	24(w/o pipe)25(w/i pipe)	24(w/o pipe)25(w/i pipe)	33(w/o pipe)35(w/i pipe)	43(w/o pipe)46(w/i pipe)
CONEXIONES TUBERIA	GAS	Pulg	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
	LIQUIDO	pulg	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
CARGA CAMION COMPLETO	UNIDADES POR CAMION		240	240	180	180

